



Centro di lavoro MANDELLI mod. REGENT U 1500

- corsa asse X longitudinale 2800 mm
- corsa asse Y verticale 2000 mm
- corsa asse Z trasversale 1500 mm
- testa automatica U 50 a 2 posizioni potenza 32 KW - 2000 gg.
- tavola girevole 1000x1250 a 36.000 posizioni
- cambio pallet Shuttle a 2 tavole portata Kg. 2800
- magazzino utensili 60 posti
- controllo CNC PLASMA

Alesatrice montante mobile CORREA L-30/43

- corsa asse X longitudinale 4300 mm
- corsa asse Y verticale 2000 mm
- corsa asse Z trasversale 1250 mm
- testa automatica girevole a 2 posizioni potenza 30 KW - 3000 gg.
- tavola girevole Taboni 1250x1250 a 720 posizioni portata Kg. 10.000
- magazzino utensili 40 posti
- controllo CNC HEIDENHAIN 415

Centro di lavoro orizzontale OKUMA MA-60 HB

- corsa asse X longitudinale 1000 mm
- corsa asse Y verticale 800 mm
- corsa asse Z trasversale 810 mm
- potenza motore mandrino 20 KW - 5000 gg.
- tavola girevole 630 x 630 a 360 posizioni con cambio pallet a 2 stazioni
- magazzino utensili 40 posti
- controllo CNC OSP-U100M

Centro di lavoro orizzontale OKUMA MA-600 HB

- corsa asse X longitudinale 1000 mm
- corsa asse Y verticale 900 mm
- corsa asse Z trasversale 1000 mm
- potenza motore mandrino 22 KW - 6000 gg.
- tavola girevole 630 x 630 a 360 posizioni con cambio pallet a 2 stazioni
- magazzino utensili 60 posti
- controllo CNC OSP-E100M

Centro di lavoro orizzontale OKUMA MA-500 HB

- corsa asse X longitudinale 700 mm
- corsa asse Y verticale 900 mm
- corsa asse Z trasversale 780 mm
- potenza motore mandrino 22 KW - 6000 gg.
- tavola girevole 500 x 500 a 360 posizioni con cambio pallet a 2 stazioni
- magazzino utensili 60 posti
- controllo CNC OSP-E100M

Centro di lavoro verticale HEDELIUS BC100 6500

- corsa asse X longitudinale 6500 mm
- corsa asse Y trasversale 1000 mm
- corsa asse Z verticale 770 mm
- potenza motore mandrino 50 KW - da 20 a 5000 gg.
- portata Kg 6500
- magazzino utensili 30 posti
- controllo HEIDENHAIN 530
- lavorazione pendolare

Fresatrice universale a banco fisso MAZAK VTC-800/30 SR

- corsa asse X longitudinale 3000 mm
- corsa asse Y verticale 800 mm
- corsa asse Z trasversale 720 mm
- potenza motore mandrino 35 KW - 18000 g/min.
- tavola girevole in continuo verticale D.500
- tavola girevole in continuo orizzontale D.250
- testa mandrino verticale girevole in continuo +/- 110°
- magazzino utensili 80 posti
- controllo Mazatrol smoothX.

Centro di lavoro verticale MAZAK AJV-25/405

- corsa asse X longitudinale 1000 mm
- corsa asse Y trasversale 508 mm
- corsa asse Z verticale 460 mm
- potenza motore mandrino 18,5 KW - 3150 gg.
- Tavola girevole in continua Tsudakoma RNCV-301 D.320
- magazzino utensili 60 posti
- controllo CNC su 4 assi in continuo MAZATROL M32

Centro di lavoro ad asse verticale HYUNDAI mod. SPT V550D

- corsa longitudinale 570 mm
- corsa verticale 410 mm
- corsa trasversale 580 mm
- mandrino ISO 40 velocità da 0 a 10.000 gg
- magazzino 24 utensili
- controllo CNC SIEMENS SINUMERIK 840D

Tornio CNC HWACHEON HI-TECH 700

- diametro tornibile 700 mm
- diametro max rotante 900 mm
- Lunghezza tornibile 2000 mm
- diametro passaggio barra 115 mm
- Potenza mandrino 37/30 KW
- Giri max 1800 gg
- Torretta 12 utensili 32x32
- Controllo FANUC 18i-TB

Tornio CNC VEGA

- diametro tornibile 400 mm L = 600 mm
- potenza 19 KW
- controllo OSAI 8600

Rettificatrice tangenziale ROSA mod. IRON

- corsa longitudinale rettificabile 1550 mm
- corsa trasversale rettificabile 610 mm
- altezza rettificabile 680 mm
- appoggio tavola 1500 x 450 mm
- carico ammissibile tavola Kg. 1500
- dimensioni mola D. 400 x 60 x D.127
- potenza motore mola 7,4 KW

Macchina di misura DEA Gamma 2205

- corsa asse X longitudinale 2540 mm
- corsa asse Y trasversale 1020 mm
- corsa asse Z verticale 1020 mm
- sonda Tesa Star M (5assi) Automatica

Altimetro MAUSER CAPAX 2000 H= 800 con piano in granito 1000x1600x180

Reparto di montaggio

Stazione di programmazione CAD/CAM TOPSOLID